



TM421-E1 规格书



文档版本: Draft

发布时间: 2025.01.15

版权所有 © 2025 上海图漾信息科技有限公司。保留所有权利

技术参数




参数	值
技术原理	间接飞行时间（IToF）
光源	1 x 红外激光器（ $\lambda = 940\text{ nm}$ ）
出图延迟时间 ¹	158 ms
帧率 ² @分辨率 （深度）	支持的分辨率：640 x 480、320 x 240、160 x 120 支持的图像质量及出图帧率： HIGH（5 fps）、MEDIUM（10 fps）
帧率 ² @分辨率@图像格式 （彩色）	30 fps @ 1920 x 1080 @ JPEG 30 fps @ 1280 x 720 @ YUYV 30 fps @ 640 x 360 @ YUYV
输出图像	深度图、彩色图、红外图、点云图
RGB-D 对齐	支持
调制频道	支持 5 个频道。最多允许 5 台 TM421-E1 相机同时运行。

[1] 出图延迟时间：相机工作在软触发模式下，上位机发送软触发指令到接收深度图（分辨率为 640 x 480，图像质量为 MEDIUM）的时间间隔。

[2] 深度图/彩色图帧率：相机工作在自由采集模式下，上位机 1s 接收到深度图/彩色图的次数。

测量性能

参数	值
最大测距范围	150 mm ~ 5000 mm
深度视场	1280 mm x 945 mm @ 1000 mm（H/V：约 65°/50°） 3822 mm x 2797 mm @ 3000 mm（H/V：约 65°/50°）
彩色视场	1860 mm x 945 mm @ 1000 mm（H/V：约 85°/50°） 5497 mm x 2797 mm @ 3000 mm（H/V：约 85°/50°）

Z方向的距离精度¹单点抖动²平面度³

[1] Z方向的距离精度：Z方向上，测得的距离值与距离真值之间的平均偏差。

折线图表示在不同距离点测得的距离精度，横坐标为距离值，纵坐标为距离精度，单位 mm。

[2] 单点抖动：视野内中心区域所有像素点深度值在时域上的离散程度。

折线图表示在不同距离点测得的单点抖动分布区间，横坐标为距离值，纵坐标为单点抖动，单位 mm。

[3] 平面度：视野内中心区域所有像素点相对于理想平面的离散程度。

折线图表示在不同距离点测得的平面度分布区间，横坐标为距离值，纵坐标为平面度，单位 mm。

注意： 此处展示的是默认设置下的测量性能。

软件规格

参数	值
主机操作系统	Linux/Windows/ROS
软件开发包	Percipio Camport SDK；支持 C、C++、C#、Python 等编程语言。 关于 SDK 说明文档，请参考 Percipio 技术文档 。
ToF 属性	图像质量 调制频道 飞点滤波 激光调制光强 抖动过滤 高动态范围比 关于 ToF 属性设置说明，请参考 API 详解 。

硬件规格

参数	值
尺寸（含接口）	120.0 mm x 50.0 mm x 34.5 mm
重量（含甩线）	310.5 g
数据接口	M12 A-Code 8孔航空接口 千兆以太网
电源及触发接口	4 PIN 裸线，详情请参考 电源及触发接口说明 。
供电	DC 24V $\pm$ 10%
硬件触发	支持 1 路触发输入输出，上升沿触发
功耗	≤ 8 W
外壳材料	铝合金
防护等级	IP65
散热方式	被动散热 ¹
温度	工作温度：0 °C ~ 45 °C 储存温度：-10 °C ~ 55 °C

[1] 该相机本身外壳即可满足散热需求，无需增加额外的散热方式。建议安装处尽量有通风对流，金属安装面与相机接触。

电源及触发接口说明

名称	描述	配套线芯颜色
P_24V	DC or 触发电路电源正 (DC 24V $\pm$ 10%)	棕色
P_GND	DC or 触发电路电源地	蓝色
Trig_IN	触发输入信号	橘色
Trig_OUT	触发输出信号	绿色

注意：配套线芯的颜色请以实物为准。

触发电路图

该相机支持上升沿触发，触发电路原理如下所示，A 处电阻为 4.7k Ω 。关于硬件连接，请参考 [Percipio 技术文档](#)。




图 3 触发电路原理图

尺寸图




图 4 TM421-E1 尺寸图 (单位: mm)

图漾科技 (Percipio.XYZ) 是全球领先的3D机器视觉供应商，为工业和行业应用提供高性价比的3D工业相机和配套软件方案。公司总部位于上海、在南京、深圳和广州设有研发及销售服务中心。

基于创新并拥有核心专利的3D视觉技术，图漾不断推出富有竞争力的产品线，满足工业自动化、工业测量、物流科技、商业应用和其他多种场景，产品出货量已经全球领先。

图漾秉持独立视觉产品供应商的商业模式，为各行业的设备和系统集成商客户提供优质产品和服务。图漾的创新产品方案与合作伙伴的行业专家知识、系统集成能力及市场资源优势相整合，共同帮助最终用户降本增效、创造使用价值，实现3D机器视觉无处不在的愿景。

存在即被感知

联系信息

商务咨询: info@percipio.xyz
技术支持: support@percipio.xyz
公司网站: www.percipio.xyz
在线文档: doc.percipio.xyz/cam/latest/



微信公众号